



70 CAVO ARGANO

Frangisole orientabile e impacchettabile a filo

Tenda frangisole impacchettabile con lama pre-verniciata opaca in scala RAL sagomata a "Z", spessore 0,45 mm, dotata di guarnizione antirumore con bordatura laterale che, aggiunta alla nervatura centrale, conferiscono maggiore robustezza. Fori lama per il passaggio Texband ribattuti. Trazione della tenda tramite nastri Texband da 8 mm resistente ai raggi UV con 100.000 cicli di movimentazione certificati. Orientamento delle lame regolato da cordini terilene composti da Aramid e Kevlar, ancorati alle lamelle tramite ganci in acciaio inox apribili per consentire l'eventuale sostituzione sul posto. Alle estremità delle lame, sono poste le asolature per il passaggio delle guide a cavo in acciaio zincato \varnothing 2,5 mm e rivestite in PVC con \varnothing 3 mm. Le asolature sono ribattute per limitare il deteriorarsi delle guide a cavo per il continuo sfregamento. Terminale in alluminio estruso verniciato in scala RAL con tappi laterali telescopici.

Nella parte superiore, il canale di manovra in acciaio zincato con possibilità di verniciatura in scala RAL è rivolto con l'apertura verso il basso agevolandone l'ispezione e raccoglie: variatori per avvolgimento texband e orientamento terilene, a sua volta collegato con morsetti in acciaio inox, albero di trasmissione in alluminio estruso scanalato diametro 14 mm, manovra ad argano diretta, asta snodata in alluminio.

MATERIALE IN DOTAZIONE CON PREZZO TENDA DA TABELLA

- Pacco lame in tinta RAL già assemblato al canale di manovra (58x56mm) di spessore 0,60mm in tinta RAL completo di argano
- Coppia di guide in acciaio ricoperto pvc 3mm
- Guarnizione antirumore sulle lame
- Asta di manovra con misure standard completa di snodo, clip di collegamento e ferma asta
- Finecorsa inferiore e superiore pre-impostati
- Supporti canale di manovra standard
- Piastrine in tinta per fissaggio a terra guide laterali
- Supporti in plastica per guida a cavo

Altri accessori diversi da quelli sopra indicati sono esclusi dal prezzo della frangisole e vanno calcolati a parte.

TABELLA DIMENSIONI PER TENDA SINGOLA		
70 CAVO ARGANO	Argano	Argano rinviato a 45°/90°
BK MINIMA	600 mm*	600 mm*
BK MASSIMA	4000 mm	4000 mm
HT MINIMA	600 mm	600 mm
HT MASSIMA	3000 mm	3000 mm
SUPERFICIE MASSIMA	9 mq	9 mq
PROFONDITÀ MINIMA	130 mm	110 mm

(*) Manovra obbligata a sinistra vista interna.

