



90 ESSE STD ARGANO

Frangisole orientabile e impacchettabile a filo

Tenda frangisole impacchettabile con lama pre-verniciata opaca in scala RAL sagomata a "S", spessore 0,45 mm, dotata di guarnizione antirumore con bordatura laterale che conferisce maggiore robustezza. Fori lama per il passaggio Texband ribattuti. Trazione della tenda tramite nastri Texband da 8 mm resistente ai raggi UV con 100.000 cicli di movimentazione certificati. Orientamento delle lame regolato da cordini terilene composti da Aramid e Kevlar, ancorati alle lamelle tramite ganci in acciaio inox apribili per consentire l'eventuale sostituzione sul posto. Alle estremità delle lame, posizionati in maniera alternata per consentire la flessibilità della tenda in caso di vento, sono fissati i pioli in zama che scorrono all'interno delle guide laterali. Guide laterali in alluminio estruso 23 x 21 mm, spessore 1,2 mm verniciate in scala RAL con guarnizione antirumore con innesto per distanziale. Terminale in alluminio estruso verniciato in scala RAL con tappi laterali telescopici.

Nella parte superiore, il canale di manovra in acciaio zincato con possibilità di verniciatura in scala RAL è rivolto con l'apertura verso il basso agevolandone l'ispezione e raccoglie: variatori per avvolgimento texband e orientamento terilene, a sua volta collegato con morsetti in acciaio inox, albero di trasmissione in alluminio estruso scanalato diametro 14 mm, manovra ad argano diretta, asta snodata in alluminio.

MATERIALE IN DOTAZIONE CON PREZZO TENDA DA TABELLA

- Pacco lame in tinta RAL già assemblato al canale di manovra (58x56mm) di spessore 0,60mm completo di argano
- Coppia di guide 23x21mm con innesto per distanziale complete di guarnizione antirumore tinta RAL
- Guarnizione antirumore sulle lame
- Asta di manovra con misure standard completa di snodo, clip di collegamento e ferma asta
- Finecorsa inferiore e superiore pre-impostati
- Supporti canale di manovra standard
- Supporti in nylon per guide

Altri accessori diversi da quelli sopra indicati sono esclusi dal prezzo della frangisole e vanno calcolati a parte.

TABELLA DIMENSIONI PER TENDA SINGOLA

90 ESSE STD ARGANO	Argano	Argano rinviato a 45°/90°
BK MINIMA	450 mm*	450 mm*
BK MASSIMA	4500 mm	4500 mm
HT MINIMA	600 mm	600 mm
HT MASSIMA	4250 mm	4250 mm
SUPERFICIE MASSIMA	11 mq	11 mq
PROFONDITÀ MINIMA	150 mm	130 mm
INCASSO MASSIMO	19 mm	19 mm

(*) Manovra obbligata a sinistra vista interna.

DETTAGLIO LAMA

