

Colori disponibili available colours

Colori standard - standard colours						
RAL	9010 Bianco puro White	1013 Fiore di vaniglia Vanilla flower	7035 Grigio ghiaccio Ice grey	7016 Grigio fossile Fossil grey	9006 Argento/alluminio Silver	9007 Titanio Titanium
Modelli Blinds	Guide in tinta Painted side rails	Lame in tinta Painted slats	Clip in tinta Painted clips	Terminale in tinta Painted bottom rail	Optional* Extras*	
LUME LIGHT BASE	X	X		non fornito/not supplied	X	
LUME LIGHT TOP	X	X	X	X	X	
LUME LIGHT MARE	X	X	X	X	X	

*Per Optional si intendono le velette di copertura ed i profili di finitura
NB: per versione LUME LIGHT Top/Mare clip ferma lama fornite in tinta.
NB: per versione LUME LIGHT Base clip ferma lama fornite in acciaio lucido.
NB: per i colori fuori standard, gli accessori quali clip ferma lama, staffe di fissaggio, profili di finitura e velette di copertura, potranno essere forniti in tinta con un supplemento prezzo, dopo averne verificato la fattibilità con l'ufficio commerciale.
NB: comunichiamo che si possono riscontrare difformità di colore tra una fornitura e l'altra dovute al particolare processo di colorazione.
NB: il terminale viene fornito esclusivamente nelle versioni LUME LIGHT Top/Mare.

** la descrizione colore riportata è puramente indicativa, fare riferimento alla classificazione presente (RAL o VSR o NCS).

*Extras: covers and finishing profiles
NB: LUME LIGHT TOP/SEASIDE are supplied with coated clips.
NB: LUME LIGHT STANDARD is supplied with clips in polished steel.
NB: clips, brackets, profiles and covers in non-standard colours are supplied coated with an extra charge arranged with our sales dpt.
NB: there might be slight colour differences from one delivery to another due to the particular colouring process.
** colour description is only indicative. Always refer to given classification (RAL or VSR or NCS).
NB: bottom rail is supplied only in LUME LIGHT TOP/SEASIDE version.

È possibile richiedere il trattamento seaside sui profili ed accessori, quando si è in prossimità di zona marittima (con supplemento prezzo).
You can require seaside treatment on profiles, recommended in seaside areas (extra price charge).

TOLLERANZE CROMATICHE: non si accettano contestazioni su eventuali difformità cromatiche fra il prodotto fornito rispetto a campioni o forniture antecedenti, e fra lame, guide e clip, in quanto dovute a bagni di vernice diversi.
COLOUR TOLERANCE: no claims will be accepted concerning possible colour difference between delivered product and samples or earlier deliveries and between slats, side rails and clips.



Tabella valori del coefficiente di trasmissione energetica g tot

Table of values g tot - energy transmission coefficient

Colori standard delle lamelle Slats standard colours			Telo chiuso ermeticamente Curtain tightly closed		Telo a 45° Blind at 45°		Vetrata + telo esterno Glass window + outside blind	
			Te	Re	Te-45°	Re-45°	g-tot	g-tot45°
	Bianco puro - White	RAL 9010	0.00	0.73	0.11	0.55	0.02	0.10
	Fiore di vaniglia - Vanilla flower	RAL 1013	0.00	0.57	0.09	0.43	0.04	0.10
	Grigio ghiaccio - Ice grey	RAL 7035	0.00	0.57	0.09	0.43	0.04	0.10
	Grigio fossile - Fossil grey	RAL 7016	0.00	0.16	0.02	0.12	0.07	0.09
	Argento/alluminio - Silver	RAL 9006	0.00	0.12	0.02	0.09	0.08	0.09
	Titanio - Titanium	RAL 9007	0.00	0.36	0.05	0.27	0.06	0.10

NB: I colori presentati sono a titolo indicativo
NB: The colours shown are given as an indication

Re: coefficiente di riflessione solare - solar reflectance index
g-tot45°: g-tot con posizione delle lamelle a 45° - g-tot with slat at 45° angle
Te: coefficiente di trasmissione solare - solar transmittance

g-tot: coefficiente di trasmissione energetica totale per protezioni solari esterne “chiuse” con vetrate - the overall energy transmittance for “closed” external solar systems with glazing

VETRATA: vetrata di riferimento C secondo EN 14501 - g = 0.59 - U = 1.20 [Wm2K]
reference glazing C according to EN 14501 - g= 0.59 - heat transfer coefficient = 1.20 [Wm2K]

quanto più la classe è alta, tanto meno il calore entra nel locale - the higher the class, the less the heat able to reach the indoor space					
Classe class	0	1	2	3	4
Effetto effect	effetto molto piccolo very small effect	effetto piccolo small effect	effetto moderato moderate effect	effetto buono good effect	effetto molto buono very good effect
Fattore solare solar factor	g-tot ≥ 0.50	0.35 ≤ g-tot < 0.50	0.15 ≤ g-tot < 0.35	0.10 ≤ g-tot < 0.15	g-tot < 0.10

Resistenza al carico del vento resistance to wind load

Articolo article	Tipologia di prova type of test	Norma di prova test regulation	Norma di classificazione regulatory classification	Km/h Km/h	Classe class
LUME LIGHT	Pressione di sicurezza Safety pressure	UNI EN 1932	UNI EN 13659	92*	6*

NB: Tenda sottoposta a prova con dimensioni 3000x3000 - NB: the system was tested on 3000X3000 mm dimension

★
Il numero inserito in tabella (classe 6) è il valore massimo per i sistemi oscuranti. La prova effettuata in realtà ha superato il valore sopra indicato in quanto ha raggiunto una **Pressione di rottura pari a 650 Pa, corrispondente a circa 120 km/h.**
The number 6 in the table is the highest level of resistance for sun shading systems. The test exceeded the value shown above, **since its breaking point was at 650 PA, that means about 120 km/h.**