



## LUME LIGHT TOP

### Frangisole orientabile e impacchettabile a catena

Tenda frangisole orientabile e impacchettabile autoportante con movimentazione a catena aperta. Catena di trasmissione ramata. Guide autoportanti in alluminio estruso di spessore 2 mm con guarnizione antirumore. Lama dal design innovativo in alluminio profilato pre-verniciato dim. 97,3 mm di spessore 0,75 mm completa di guarnizione antirumore con sistema aggancio lame visibile dall'esterno. Terminale in alluminio estruso di spessore 1,3 mm completo di guarnizione sezionabile dedicata per appoggio su soglia. Inclinazione delle lame in discesa a 35° e a 80° in salita. Orientamento lame da 35° a 80° in qualsiasi posizione intermedia e da 0° a 80° a tenda completamente abbassata grazie all'utilizzo di un variatore brevettato di nuova concezione. Sviluppo larghezza tenda fino a 2850 mm e sviluppo altezza tenda fino a 4500 mm. Azionamento a motore 230 Volt 50 Hz con finecorsa meccanico pre-impostato. La potenza del motore viene calcolata in base alle dimensioni della tenda. Il cavo motore dispone di un connettore STAS 3 Hirschmann. Viene fornito il connettore STAK da cablare al cavo di rete. Sistema di livellamento delle guide laterali tramite grani di regolazione, in grado di compensare fino a 2 mm per lato. Sistema di sgancio di emergenza delle lame dal sistema a catena in caso di avaria del motore o di manutenzione del canale di manovra superiore. Sistema di anticaduta delle lamelle in qualsiasi posizione per salvaguardare il meccanismo interno da eventuali danneggiamenti. Certificazione di resistenza al vento con valore massimo per i sistemi oscuranti. Sistema di sicurezza antisollevamento delle lame tramite blocco automatico in posizione di chiusura. Sistema di sicurezza con blocco meccanico contro lo schiacciamento in caso di ostacoli durante la discesa della tenda. Oscuramento eccellente.

#### MATERIALE IN DOTAZIONE CON PREZZO TENDA

- Pacco lame sfuso con lame pre-verniciate di spessore 0,75mm dim. 97,3mm, complete di guarnizioni antirumore con motore Somfy
- Clip aggancio lama in tinta
- Coppia di guide laterali autoportanti verniciate a polvere di spessore 2mm dim. 81,5x53mm integrato con meccanismo di trazione e orientamento tramite catena in acciaio al carbonio con trattamento di ramatura
- Spessori per regolazione guide
- Grani per regolazione guide
- Canale di manovra dim. 56x58mm di spessore 0,75mm in acciaio zincato, sostenuto da cuffie laterali con dim. 100x85mm già integrate nelle guide
- Terminale verniciato a polvere in alluminio estruso di spessore 1,3mm completo di guarnizione sezionabile
- Motore a finecorsa meccanico 230V con finecorsa inferiore pre-impostato e finecorsa superiore di emergenza
- Spina Hirschmann Stak3 per il collegamento elettrico
- Viti di fissaggio
- Sistema antisollevamento integrato
- Sistema antischiacciamento integrato
- Sistema anticaduta lamelle integrato
- Sistema di registrazione delle guide laterali integrato
- Sgancio di emergenza lame dal sistema di sollevamento integrato

*Altri accessori diversi da quelli sopra indicati sono esclusi dal prezzo della frangisole e vanno calcolati a parte.*

TABELLA DIMENSIONI PER TENDA SINGOLA	
LUME LIGHT TOP	MOTORE
BK MINIMA	650 mm
BK MASSIMA	2850 mm
HT MINIMA	670 mm
HT MASSIMA	4500 mm
SUPERFICIE MASSIMA	8 mq
PROFONDITÀ MINIMA	120 mm
INCASSO MASSIMO	53 mm

